



FISSATIVO E ISOLANTE

FISS'UP

DESCRIZIONE

Primer/fissativo uniformante all'acqua trasparente per idropitture

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Trasparente;
- Ottimo potere isolante, penetra a fondo nel supporto, riducendone l'assorbimento.

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)

Primer fissanti.
Valore limite UE di COV per FISS UP (cat. A/h): 30 g/L (2010) FISS UP contiene al massimo 30 g/L di COV.

CICLO APPLICATIVO

Su supporti già trattati asportare eventuali vernici in fase di distacco. Sia sul nuovo che sul pitturato stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. Procedere quindi all'applicazione di una mano di FISS'UP, opportunamente diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

CONSIGLI PRATICI

- Per ottenere un risultato ottimale e verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata (in quanto trasparente), si consiglia di aggiungere prima dell'applicazione una piccola quantità di pittura murale (2%) in modo da renderlo tracciabile.
- In caso di formazione di chiazze traslucide durante l'applicazione, è consigliato rimuoverle carteggiando le zone interessate.
- Tenere al riparo dal gelo.
- Richiudere immediatamente il contenitore dopo l'uso.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
- Durante l'utilizzo del prodotto osservare le normali precauzioni, come indossare guanti ed indumenti adatti.

INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE

Nessuna.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Lavare con acqua subito dopo l'uso

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione del primer/fissativo **FISS'UP** uniformante all'acqua trasparente per idropitture, a base di vinilversatato
Idoneo per impiego su muri interni già preparati.

FISS'UP si applica a pennello o rullo con una resa indicativa pari a 10÷12 m²/l. in funzione dell'assorbimento del supporto.

Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.



FISSATIVO E ISOLANTE

FISS'UP

| FISS'UP CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE | METODO | DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R. |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Aspetto e finitura | | Opaco |
| Massa volumica | ISO 2811-1 | ca. 1,010 g/ml |
| Resa teorica per mano (prodotto diluito) | ISO 7254 | 10-12 m ² /lt |
| Viscosità Brookfield | ASTM D 2196 | ca. 3500 cps |
| Punto di Infiammabilità °C | UNI 8909 | Non infiammabile |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) | UNI 10154 | Almeno 24 mesi |
| Superficie di applicazione | | Interni/Esterni |
| Colori | | Trasparente |
| Diluizione pennello e rullo | | Con acqua nel rapporto di 1:4÷1:6 |

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30


Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it E-mail: info@maxmeyer.it