
SCHEDA TECNICA

Prodotto: CIELO PIU' TRASPIRA

Codice : 500.TRA

DESCRIZIONE : Idropittura traspirante Vinil-Acrilica per interni buona copertura e facile applicazione. Consigliata, in modo specifico, per la pitturazione di bagni, cucine, cantine e soffitti. Caratteristica fondamentale di questo prodotto è la grande traspirabilità e punto di bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- OPACO
COLORE	- BIANCO
VISCOSITA'	-10.000 cps (Brookfield rot.4 /vel.2.5)
PESO SPECIFICO	-1.68 ± 0,05 Kg/LT
RESA	-8-10 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione(in volume)	20-25 %	15-20 %	30-35%
- diluente	acqua	acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare - rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770 -oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772 - fissare con ISOCASA cod.520.520 - applicare due mani di CIELO PIU' TRASPIRA
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI

- Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto: 7,52 g/L

**CONFEZIONI
DI VENDITA**

: 4 lt 14 lt