







DISCO: segna passo LED a ricarica solare



 8 003910 110168 >		
PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Display 20 pieces	20	40



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Alimentazione:	SOLAR
Alimentazione fornita:	YES
Tipo Alimentazione fornita:	SOLAR PANEL
Pile fornite:	YES
Batteria (tipo):	AAA
Tempo di ricarica (ore):	8
Fonte illuminazione :	SMD LED
Colore luce:	3000K
Fascio di luce:	DIFFUSE
Materiale:	PLASTIC - OTHER
Colore:	BLACK
Interruttore:	YES
Grado di protezione IP:	IP44
Lampada inclusa:	YES
Garanzia:	2 YEARS
Larghezza del prodotto (mm):	75
Profondità del prodotto (mm):	60
Altezza del prodotto (mm):	45
Peso netto (Kg):	0,055

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Le applique solari per esterno assorbono e convertono la luce solare in elettricità durante il giorno. Si accendono automaticamente al buio e funzionano per almeno 6 ore dopo la carica completa. Risparmia energia e denaro. Design moderno e dimensioni compatte: Le luci solari da giardino sono realizzate in plastica ABS nera iper resistente agli UV. Design compatto, semplice e moderno. Punti luci da parete a carica solare per esterni; scale, parete esterna, giardino, cancello, sentiero, garage, strada ecc. Durevoli ed adatte all' uso esterno: queste luci per esterni a energia solare realizzate in plastica ABS di alta qualità sono resistenti al calore, alle alte temperature e agli UV. Installazione facile: nessun cavo richiesto, basta installare la luce sulla parete e mettere l'interruttore su ON: si caricheranno di giorno per accendersi automaticamente alla sera. Rendi la tua vita più sicura e più comoda! Ecologiche: evitano l'uso di energia elettrica proveniente da fonti non rinnovabili ed inquinanti.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo:	Display 20 pieces
Quantità in inner:	20
Quantità in master :	40
DEEE (Francia esclusivamente):	0.02



ø75 mm

